



Mobiler Lufterhitzer MHL20-50



	Heizen	Kühlen
Temp. Wasser Eintritt/ Austritt	90° / 70° C	12° / 7° C
Druckverlust Hydraulisch	7,15 kPa	16,95 kPa
Temp. Luft Eintritt / Austritt	15° / 40° C	35°C/25° C
Leistung	52,06 kW	20,05 kW

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H):	1200 mm	610 mm	1020 mm
Gewicht leer (inkl. Transportwagen):	ca. 89 kg		
Anschluss Heizung:	VL / RL DN 20 / Geka-Kupplung		
max. Betriebsdruck:	6 bar		
Luftmenge:	max. 6100 m ³ /h		
max. Ausblasgeschwindigkeit:	3,4 m/s		
max. Drehzahl (Ventilator):	1240 min ⁻¹		
max. Heizwasserstrom:	2,3 m ³ /h		
Druckverlust (Heizwasser):	7,15 kPa		
Leistungsaufnahme:	720 W		
Stromaufnahme:	3,2 A		
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz / 1 ~ / Schutzkontakt-Stecker		
Schutzart:	IP 54		
Regelung:	Temperatur und Drehzahlregelung		